

FDV Dokument for VikingBad Dis Termostatstyrt Dusjbatteri

Modellnummer:	VB-005564-XX
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse/ Installasjon	<p>Produktet er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Kontroller at alle deler er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler før montering igangsettes.</p> <p>Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet for å unngå at filter tettes.</p> <p>Følg produktets monteringsanvisning for komplett veiledning til installasjon.</p>
Bestanddel	<p>Blandebatteri: Messing Hendel: ABS Termostat Keramisk innsats</p>
Teknisk data	<p>Vanntilkobling: 3/4" Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,1 kg Overflate: Forkrommet (blank krom) Produktet er sertifisert og funnet i samsvar med EN-1111 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3593</p>

Drift- og vedlikeholds instruks

Vedlikehold	<p>Produktet krever minimalt med vedlikehold. Det rengjøres med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p>Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler, eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	<p>Produktet leveres på godkjent søppelfylling.</p>